

Smart PV Safety Box



Fácil y sencillo

- Se comunica con los optimizadores a través de la línea eléctrica de CC
- Admite monitorización y gestión de los módulos en tiempo real

Seguro y fiable

- Capacidad de apagado de los módulos para garantizar la seguridad de las personas y los activos
- IP65, admite aplicación en exteriores

Especificaciones técnicas	SmartPSB2000L
Entrada de CC	
Tensión máxima de entrada	600 V
Cantidad de entradas	2
Corriente de entrada máxima por entrada	15 A
Salida de CC	
Tensión máxima de salida	600 V
Cantidad de salidas	2
Corriente de salida máxima por salida	15 A
Características	
Gestión remota de módulos	Sí
Apagado de módulo principal en el sitio	Sí
Especificaciones generales	
Dimensiones (alto x anchura x profundidad)	149 x 149 x 49 mm (5,9 x 5,9 x 1,9 pulgadas)
Peso	0,8 kg (1,8 lb)
Pantalla	Indicador led
Comunicación	PLC, RS485
Tipo de entrada	HH4 de Amphenol
Rango de temperatura de operación	-30 °C - 55 °C
Grado de protección	IP65

El texto y las figuras reflejan el estado técnico actual en el momento de imprimir este documento. Están sujetos a cambios técnicos, excepto errores y omisiones. Huawei no será responsable de equivocaciones ni errores de impresión. Para obtener más información, visite: solar.huawei.com. Versión No.: 01-(20180929)